



LUBRIFICANTE 15W40



61034

P02
CATEGORIA

Evolution 15W-40 è un olio minerale di qualità molto alta e di comprovate prestazioni. È stato migliorato per soddisfare e superare i requisiti della norma ACEA A3/B4. È idoneo per la maggior parte delle vetture a benzina 4 tempi e per gli autocarri leggeri.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6103400	lt 1	LT	1	20	
6103402	lt 5	LT	5	20	

LUBRIFICANTE 'POWER' 15W40 AREXONS



60968



P02
CATEGORIA

Olio a base minerale, multistagionale di elevato livello qualitativo particolarmente indicato per parchi "misti"; può essere impiegato infatti con ottimi risultati sia nei motori benzina che nei motori diesel sottoposti anche a severe condizioni di servizio gravoso. La qualità delle basi adottate ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio. L'elevato indice di viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica garantendo al contempo la massima protezione del motore nel caso di lunghe percorrenze. Specifiche ACEA A3/B3 - API SL/CF. Livelli prestazioni: VW 501.00, VW 505.00, MB 229.1.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6096802	lt 1	PZ	1	10	
6096804	lt 4	PZ	1	5	

ADDITIVO 'AD-BLUE'




61020

P02
CATEGORIA

È una soluzione ad alta purezza, urea 32.5%. Direttamente iniettata nel gas di scarico dove serve come agente riducente. L'ammoniaca liberata reagisce successivamente con gli ossidi di azoto sul catalizzatore per formare azoto e acqua elementari; entrambi sono costituenti naturali dell'aria che respiriamo. Quindi la quantità degli ossidi nitrici nell'emissione può essere ridotta. È un agente riducente per il controllo degli NOx nei fumi di scarico dei motori diesel equipaggiati con il sistema catalitico SCR. Soddisfa tutti gli obiettivi euro 4,5,6. Completo di beccuccio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6102006	lt 10	PZ	1	1	

ADDITIVO MULTIFUNZIONE AREXONS



60974



P02
CATEGORIA

Previene l'invecchiamento del sistema di alimentazione. Riduce il consumo di carburante. Riduce le emissioni inquinanti. Assicura la pulizia e l'assenza di depositi da carburatori, iniettori, valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione. Migliora la combustione. Previene la corrosione. Modalità d'uso: Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante. Ripetere il trattamento ogni 2000 km per mantenerne i benefici. Il contenuto di una confezione è sufficiente per trattare 50L.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6097402	Per motori benzina - ml 250	PZ	1	12	
6097404	Per motori diesel - ml 250	PZ	1	12	

ADDITIVO DIESEL PER TRATTAMENTO FAP/DPF



60982



P02
CATEGORIA

L'additivo Diesel Trattamento FAP/DPF riduce la produzione di PM10, migliora la combustione e fa in modo che il filtro antiparticolato si sporchi meno. Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e DPF riducendo i cicli di rigenerazione. Estrema pulizia con un unico trattamento con un solo pieno di carburante. Restituisce la potenza originaria del motore. Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante. Compatibile con biodiesel attualmente in distribuzione il prodotto è testato secondo test XUD9 e CEC DW 10. Modalità d'uso: Versare l'intero contenuto nel serbatoio prima di fare rifornimento. Si consiglia l'uso ogni 4/5,000 Km. Dose per 40 L di gasolio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6098202	ml 250	PZ	1	12	

LIQUIDO RADIATORI PRONTO ALL'USO



61018

P02
CATEGORIA

È un fluido di raffreddamento e di trasferimento di calore per radiatori e circuiti di raffreddamento pronto all'uso. Protezione del congelamento fino a -20°C. Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive. Corrosione statica in vetro ASTM D1384.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6101802	lt 1 Rosso	LT	1	20	
6101804	lt 1 Blu	LT	1	20	

LIQUIDO RADIATORI PRONTO ALL'USO ROSSO AREXONS



60990




P02
CATEGORIA

Per radiatori in lega di alluminio, liquido di natura organica pronto all'uso, efficace da -20°C a +121°C, azione anticongelante, anti-ebollizione, anticorrosiva, antischiama, anticalcare ed anticavitazionale, ideale per tutte le motorizzazioni benzina e diesel, indicato sia per rabbocchi che per sostituzione del vecchio liquido. Colore Rosso.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6099002	lt 2	PZ	1	6	

LIQUIDO RADIATORI PRONTO ALL'USO VERDE AREXONS



60992



P02
CATEGORIA

Per radiatori in lega di alluminio, liquido di natura organica pronto all'uso, efficace da -20°C a +121°C, azione anticongelante, anti-ebollizione, anticorrosiva, antischiama, anticalcare ed anticavitazionale, ideale per tutte le motorizzazioni benzina e diesel, indicato sia per rabbocchi che per sostituzione del vecchio liquido. Colore Verde.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6099202	lt 1	PZ	1	12	
6099206	lt 4	PZ	1	4	

LIQUIDO RADIATORI PERMANENTE PURO



61016

P02
CATEGORIA

È un prodotto a base di monoetilenglicole puro ideale per la preparazione di liquidi anticongelanti per tutti i circuiti di raffreddamento, anche se sigillati o con vaso di espansione. L'aggiunta dell'inibitore di corrosione garantisce la protezione e la conservazione dei materiali con cui sono realizzati i circuiti.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6101602	lt 1 Rosso	LT	1	20	
6101604	lt 1 Blu	LT	1	20	

FLUIDO PER FRENI 'DOT-4'



61010

P02
CATEGORIA

DOT4 è un fluido ad alto punto di ebollizione per freni a disco e a tamburo.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6101002	lt 1	LT	1	20	