



BATTERIA PER AUTO



61042



P01
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso, non necessitano di manutenzione iniziale. A tecnologia Calcio-Antimonio, e rappresentano una scelta altamente qualitativa per potenza e durata. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6104200	45Ah DX - spunto 340A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104202	50Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104204	60Ah DX - spunto 480A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
6104206	70Ah DX - spunto 620A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104208	80Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104210	100Ah DX - spunto 740A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
6104212	120Ah DX - spunto 820A - mm 510x175x225h	PZ	1	1	

BATTERIA PER AUTO 'HIGH-CAR'



61046

P01
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso, non necessitano di manutenzione iniziale. A tecnologia Calcio-Antimonio, e rappresentano una scelta altamente qualitativa per potenza e durata. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6104602	45Ah DX - spunto 340A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104604	50Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104606	60Ah DX - spunto 480A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
6104608	70Ah DX - spunto 620A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104610	80Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104612	100Ah DX - spunto 740A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
6104614	120Ah DX - spunto 820A - mm 510x175x225h	PZ	1	1	

BATTERIA PER AUTO 'QUANTUM' MAGNETI MARELLI



61044



P01
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso. Ideale per veicoli standard o di piccole dimensioni. Dotata di un nuovo coperchio piatto con desing e sistema rompifiamma. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6104404	45Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104406	50Ah DX - spunto 450A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
6104408	60Ah DX - spunto 510A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
6104410	70Ah DX - spunto 600A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104412	80Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
6104414	90Ah DX - spunto 800A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
6104416	95Ah DX - spunto 760A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	

LUBRIFICANTE 0W30



61026

P02
CATEGORIA

È un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio. Compatibile sia con filtri antiparticolato (DPF) sia con convertitori catalitici. Formulato per la salvaguardia dei sistemi di post-trattamento dei gas esausti. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6102602	1 lt	LT	1	20	

LUBRIFICANTE 'TOP' 0W-30



60960



P02
CATEGORIA

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con filtri anti-particolato, benzina e a gas. Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri anti particolato assicurando ottimali prestazioni del motore. Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono completate da una additivazione detergente per una eccezionale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6096002	1t 1	PZ	1	10	

LUBRIFICANTE 5W30



61028

P02
CATEGORIA

È un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, turbocompressi. EUH208 cintente C14-16-18 alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6102802	1t 1	LT	1	20	
6102804	1t 5	LT	5	20	

LUBRIFICANTE 5W40



61030

P02
CATEGORIA

Ultra 5W-40 è un lubrificante totalmente sintetico realizzato con materie prime di qualità molto elevate, fornisce un'eccellente fluidità alle basse temperature, una resistenza molto bassa all'avviamento, un eccezionale indice di viscosità e una stabilità termica molto elevata. EUH208 -Contiene Alcarilsolfonato di calcio a catena lunga. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6103000	1t 1	LT	1	20	

LUBRIFICANTE 10W40



61032

P02
CATEGORIA

10W-40 è un lubrificante motore semi sintetico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti in condizioni anche gravose.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6103200	1t 1	LT	1	20	
6103202	1t 5	LT	5	20	

LUBRIFICANTE 'PERFORM' 10W-40



60966



P02
CATEGORIA

Olio a base sintetica, indicato per motori a basse emissioni di vetture benzina che diesel. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo un eccellente comportamento in servizio e in condizioni particolarmente severe. Specifiche: ACEA A3/B4, API SN/CF.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6096602	1t 1	PZ	1	10	
6096604	1t 4	PZ	1	5	