



SOFFIETTO 'TORNADO' DI MARTINO



63452 **dimartino** **Q34**
CATEGORIA

In materiale plastico. Sistema di ventilazione con dispositivo a mantice azionato a due mani. Fornito con una lunga lancia rigida con paletta per diffusione a ventaglio. Utilizzato per piccoli trattamenti con polvere di zolfo o microgranuli.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6345200	cc 950	PZ	1	6	6002DM

CARRELLO AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE



63418 **Q35**
CATEGORIA

Con pianetto porta pompa. Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Ruote pneumatiche Ø 260 mm. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6341800		PZ	1	1	

SOFFIETTO 'CICLONE' DI MARTINO



63454 **dimartino** **Q34**
CATEGORIA

Con tritirino all'interno del serbatoio per la macinazione di piccoli grumi presenti nel prodotto. In materiale plastico. Sistema di ventilazione con dispositivo a mantice azionato a due mani. Fornito con una lunga lancia rigida con paletta per diffusione a ventaglio. Utilizzato per piccoli trattamenti con polvere di zolfo o microgranuli.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6345400	cc 750 c/tritirino	PZ	1	6	6003DM

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO A SCOPPIO



63228 **LEA** **Q36**
CATEGORIA

Atomizzatore spalleggiato a scoppio maneggevole e versatile. Ideale per nebulizzare fertilizzanti, erbicidi, insetticidi, prodotti per la disinfestazione o qualsiasi altro prodotto fitosanitario in polvere, liquido o solubile in acqua per giardini, piccole coltivazioni o vivai. Potente e affidabile motore a 2 tempi da 42,7cc - 2,13Kw. Capacità serbatoio: 14Lt. Capacità serbatoio benzina: 1Lt. Volume d'aria: 15 m3/min. Peso netto: 10kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6322802	cc 42,7	PZ	1	1	LE87415-14 (3WF-3)

SOLFORATRICE A SPALLA 'TWISTER' DI MARTINO



63458 **dimartino** **Q34**
CATEGORIA

In materiale plastico. Mantice con azionamento a doppio effetto, setacciatore di polveri regolabile. Ambidestra. Fornita con lancia rigida e spatola per diffusione a ventaglio, collegate alla solforatrice con un tubo flessibile. Adatta per trattamenti antiparassitari con polvere di zolfo e prodotti microgranulari.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6345800	lt 12	PZ	1	1	6005

RAFIA 'MAJUNGA'



63500 **Q37**
CATEGORIA

È un prodotto naturale, completamente biodegradabile. Viene utilizzata per effettuare i vari tipi di legature, sia hobbistiche che professionali, delle piante ai rispettivi tutori.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6350000	gr 150	PZ	1	24	
6350002	gr 1000	PZ	1	1	

TUBO PER IRRORAZIONE



63410 **Q35**
CATEGORIA

In gomma a due strati con rinforzo centrale in rete di poliestere, molto resistente e flessibile. Indicato per medie e alte pressioni, trova largo impiego in agricoltura per l'irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari e diserbanti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6341000	Ø mm 8x13 20 Bar - rotolo mt 100	RT	1	1	
6341002	Ø mm 10x16 40 Bar - rotolo mt 100	RT	1	1	

RAFIA SINTETICA A CONETTO



63504 **Q37**
CATEGORIA

In polipropilene. Indicata per l'utilizzo nei settori: agricolo (per legatura di fiori, piantine, ortaggi, rampicanti, ecc.), imballaggio (per esempio la chiusura di sacchetti) e decorazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6350400	gr 200 - Colore verde	PZ	1	100	
6350402	gr 200 - Colore bianco	PZ	1	100	

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE A SLITTA



63414 **Q35**
CATEGORIA

Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6341400		PZ	1	1	

RAFIA SINTETICA A SPEZZONI



63506 **Q37**
CATEGORIA

In polipropilene. Indicata per l'utilizzo nei settori: agricolo (per legatura di fiori, piantine, ortaggi, rampicanti, ecc.), imballaggio (per esempio la chiusura di sacchetti) e decorazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6350600	gr 200 - Colore verde	KG	15	15	
6350602	gr 200 - Colore bianca	KG	15	15	

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE A STAFFA



63416 **Q35**
CATEGORIA

Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6341600		PZ	1	1	