



TELO PER PACCIAMATURA NERO



63600



Q38
CATEGORIA

In polipropilene di tipo pesante, 100 gr/mq, per pacciamatura (anti-erbacce e anti-alghe), stabilizzato ai raggi UV. Impedisce il passaggio della luce, inibendo la crescita delle erbacce infestanti intorno alle colture e ai camminamenti, consente l'assorbimento da parte del terreno delle acque pluviali o da irrigazioni. Consolida il terreno su cui è applicato per facilitare la posa di vasi, strutture etc. Colore nero con rigo verde.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6360000	H. mt 1x100 (piegata H. mt 1,0)	MQ 100 100	
6360002	H. mt 1,5x100 (piegata H. mt 1,5)	MQ 150 150	
6360004	H. mt 2x100 (piegata H. mt 1,0)	MQ 200 200	
6360006	H. mt 3x100 (piegata H. mt 1,5)	MQ 300 300	
6360008	H. mt 4x100 (piegata H. mt 2)	MQ 400 400	

TELO PER PACCIAMATURA VERDE



63602



Q38
CATEGORIA

In polipropilene di tipo pesante, 100 gr/mq, per pacciamatura (anti-erbacce e anti-alghe), stabilizzato ai raggi UV. Impedisce il passaggio della luce, inibendo la crescita delle erbacce infestanti intorno alle colture e ai camminamenti, consente l'assorbimento da parte del terreno delle acque pluviali o da irrigazioni. Consolida il terreno su cui è applicato per facilitare la posa di vasi, strutture etc. Colore verde con rigo nero.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6360200	H. mt 1x100 (piegata H. mt 1,0)	MQ 100 100	
6360202	H. mt 1,5x100 (piegata H. mt 1,5)	MQ 150 150	
6360204	H. mt 2x100 (piegata H. mt 1,0)	MQ 200 200	
6360206	H. mt 3x100 (piegata H. mt 1,5)	MQ 300 300	
6360208	H. mt 4x100 (piegata H. mt 2)	MQ 400 400	

TELO PROFESSIONALE PER PACCIAMATURA



63604



Q38
CATEGORIA

Telo pacciamante professionale molto fitto in PP. Non completamente impermeabile, protegge e riscalda le radici ed impedisce lo sviluppo delle erbacce, garantendo qualità e pulizia delle colture e riducendo la manutenzione. Utilizzabile come strato pacciamante sotto al prato sintetico. Ideale per aiuole, siepi e viali. Elevata resistenza allo strappo. Posa in opera veloce e semplice. 105G/M2

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6360400	1,6x5 mt - colore nero	PZ 1 10	1A160213
6360402	1,6x5 mt - colore verde	PZ 1 10	73350059

TELO FOGLIA PER PACCIAMATURA



63629

Q38
CATEGORIA

In polietilene. Spessore 0,5 mm.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6362902	1,2x10 mt - Senza fori	PZ 1 1	
6362904	1,2x30 mt - Senza fori	PZ 1 1	
6362906	1,2x50 mt - Senza fori	PZ 1 1	
6362908	1,2x100 mt - Senza fori	PZ 1 1	
6362920	1,2x10 mt - Con foro centrale passo 30 cm	PZ 1 1	
6362922	1,2x30 mt - Con foro centrale passo 30 cm	PZ 1 1	
6362924	1,2x50 mt - Con foro centrale passo 30 cm	PZ 1 1	
6362926	1,2x100 mt - Con foro centrale passo 30 cm	PZ 1 1	
6362940	1,2x10 mt - Con foro sfalsato 30/30 cm	PZ 1 1	
6362942	1,2x30 mt - Con foro sfalsato 30/30 cm	PZ 1 1	
6362944	1,2x50 mt - Con foro sfalsato 30/30 cm	PZ 1 1	
6362946	1,2x100 mt - Con foro sfalsato 30/30 cm	PZ 1 1	

FOGLIA PACCIAMATURA NERA



63626

Q38
CATEGORIA

In polietilene. Spessore mm. 0,05.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6362600	H mt. 1 ml circa 1087 (piegata H. mt 1,0)	KG 53 53	

FOGLIA PACCIAMATURA NERA FORATA



63628

Q38
CATEGORIA

In polietilene, fori Ø 8 cm. Spessore mm. 0,05.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6362800	H mt. 1 - Passo 30 cm, ml circa 1087	KG 53 53	

FOGLIA DI POLIETILENE IN MINI ROTOLO



63619

Q39
CATEGORIA

Foglia da copertura multiuso. Ideale per pavimenti, mobili e oggetti delicati durante le operazioni di imbiancatura. Spessore mm 0,08. Colore trasparente.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6361902	H. 2 mt - 20 ml (Piegata H. 35 cm)	RT 1 9	
6361904	H. 4 mt - 10 ml (Piegata H. 35 cm)	RT 1 9	

FOGLIA DI POLIETILENE



63620

Q39
CATEGORIA

Foglia da copertura multiuso. Ideale sia nell'agricoltura (come copertura di piccole serre e tunnel o nell'isolamento e trasporto di derrate alimentari nel corso della vendemmia o della raccolta delle olive) sia nell'edilizia e nel fai da te (come impermeabilizzazione di sottotetti e sottopavimentazioni, nel tamponamento provvisorio di porte e finestre in cantiere, nella protezione di pavimenti e mobili durante di ristrutturazioni e pitturazioni domestiche). Spessore 0,20 mm, peso 184 gr/mq (1 kg=5,50 mq). Colore neutro.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6362000	H. mt 2 ml 133 (piegata H. mt 1,0)	KG 50 50	
6362002	H. mt 3 ml 89 (piegata H. mt 1,60)	KG 50 50	
6362004	H. mt 4 ml 67 (piegata H. mt 1,15)	KG 50 50	
6362006	H. mt 5 ml 53 (piegata H. mt 1,40)	KG 50 50	
6362008	H. mt 6 ml 44 (piegata H. mt 1,65)	KG 50 50	
6362010	H. mt 8 ml 33 (piegata H. mt 2,10)	KG 50 50	
6362012	H. mt 10 ml 27 (piegata H. mt 1,50)	KG 50 50	

FOGLIA DI POLIETILENE ADDITIVATA



63622

Q39
CATEGORIA

Film coestruso a tre strati, stabilizzato ai raggi ultravioletti per proteggerlo dai fenomeni di invecchiamento e di degradazione precoce causati principalmente dalle radiazioni solari. Consigliata per la copertura di serre e tunnel per le coltivazioni stagionali. Additivata 1 anno, spessore mm. 0,15. Colore neutro.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
6362202	H. mt 4 ml circa 127 (piegata H. mt 2,0)	KG 75 75	
6362204	H. mt 6 ml circa 85 (piegata H. mt 1,70)	KG 75 75	
6362206	H. mt 8 ml circa 59 (piegata H. mt 2,10)	KG 80 80	
6362208	H. mt 10 ml circa 51 (piegata H. mt 2,5)	KG 80 80	