



ISOLATORE BANDA VITE LEGNO PER RECINTI ELETTRICI




64130

Q54
CATEGORIA

▲ clip, per il fissaggio di bande fino a 40 mm. Vite a legno Ø 6 mm.

RETE PER OVINI ELETTRIFICABILE



64140

Q54
CATEGORIA

Con 9 cavi portatori di corrente e 14 paletti in plastica. Ideale per recinti corti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413000	Conf. 25 pezzi	CF	1	1	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6414000	H 108 cm - rotolo 50 mt	PZ	1	1	

ISOLATORE BANDA E FILO PER PALI PER RECINTI ELETTRICI



64132

Q54
CATEGORIA

▲ clip, per il fissaggio di bande fino a 40 mm o filo. Da avvitare o chiodare vicino ai pali di legno.

TESTER DI LINEA PER RECINTI ELETTRICI



64146

Q54
CATEGORIA

Con campo di misurazione fino a 10000 V.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413200	Conf. 25 pezzi	CF	1	1	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6414600		PZ	1	1	

ISOLATORE/TENDITORE BANDA E FILO PER RECINTI ELETTRICI



64133

Q54
CATEGORIA

In poliammide rinforzato con fibra di vetro. Possibilità di allentare facilmente la banda o il filo. Adatto per filo fino a Ø 8 mm e banda fino a h 40 mm.

TABELLA DI AVVISO PER RECINTI ELETTRICI



64150

Q54
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413302	Conf. 10 pezzi	CF	1	10	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6415000	cm 25x13	PZ	1	5	

KIT PORTA PER RECINTI ELETTRICI



64134

Q54
CATEGORIA

Composto da maniglia con gancio, molla che si allunga fino a circa 5 mt e due isolatori.

PICCHETTO DI MESSA A TERRA PER RECINTI ELETTRICI



64152

Q54
CATEGORIA

In acciaio zincato. Vite M8 in acciaio inox per il collegamento del cavo di messa a terra. Facile da estrarre grazie alla sua forma a T.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413400		PZ	1	2	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6415202	75 cm	PZ	1	1	

MANIGLIA 'SOFT GRIP' PER RECINTI ELETTRICI



64136

Q54
CATEGORIA

In plastica stabilizzato UV ad alta resistenza. Flessibile. Gancio e occhiello zincato.

DETONATORE 'GUARDIAN 2'



64154


Q54
CATEGORIA

Funzionamento a gas di propano o butano. Accensione piezoelettrica. Tutte le parti principali sono trattate contro agenti atmosferici. Potenza fino a 120 decibel. Protegge un'area di un ettaro. Intensità di detonazione variabile tramite il rientrante telescopico (retrattile). Non danneggia nessun animale e mantiene l'equilibrio ecologico. Le detonazioni sono regolabili, come frequenza, da 3 minuti a mezz'ora tramite il regolatore di pressione (afflusso di gas).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413602		PZ	1	5	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6415402		PZ	1	1	

PICCHETTI PER RECINTI ELETTRICI



64138

Q54
CATEGORIA

In plastica. Con occhielli per bande fino a 40 mm e filo fino a Ø 8 mm.

GABBIA PIEGHEVOLE PER PULCINI



65000

Q55
CATEGORIA

Con mascherina registrabile. Realizzata in lamiera zincata e rete zincata 19x19, filo 2,0 di tipo pesante. Dotata di mangiatoia, abbeveratoio e raccolta deiezioni.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6413800	1,00 mt - Conf. 5 pezzi	CF	1	1	
6413802	1,50 mt - Conf. 5 pezzi	CF	1	1	

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6500000	cm 100X50X60h	PZ	1	1	