



## DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE A SCOPPIO 'LE26331 DP'



**67106** **LEA** **R23**  
CATEGORIA

Motore a 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 33cc, potenza 1kW. Avviamento a stappo. Diametro asta di trasmissione 25,4mm. Impugnatura a Delta. In dotazione: testina con filo nylon, lama tre denti in acciaio, accessorio tagliasièpi con taglio max 390mm, accessorio motosega con taglio utile di 250 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6710602	33cc	PZ	1	1	

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'ROMEO 33' SBARAGLIA



**67085** **Sbaraglia** **R23**  
COMPRESSORI CATEGORIA

Cilindrata 32,6 cc. Motore 2 tempi. Potenza: 0,9 Kw. Max rpm motore: 9800 rpm. Max rpm rotazione albero: 7500 rpm. Rapporto: 19:14. Raffreddamento automatico. Impugnatura singola. Avviamento a strappo facilitato. Primer: Sì. Capacità serbatoio: 1 lt. Diametro asta 26 mm. Peso: 6,6 Kg

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6708502	32,6 cc	PZ	1	1	A3050

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B33P' MCCULLOCH



**67092** **McCULLOCH** **R23**  
CATEGORIA

Motore 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 33 cc, potenza 0,9 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo. Diametro asta di trasmissione 26 mm, lunghezza asta cm.150. Impugnatura a delta ergonomica. Ideale per piccole e medie superfici di taglio. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno regolabile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6709200	1,2 Hp	PZ	1	1	00096-70.574.02

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'ROMEO 43' SBARAGLIA



**67087** **Sbaraglia** **R23**  
COMPRESSORI CATEGORIA

Cilindrata 42,7 cc. Motore 2 tempi. Potenza: 1,25 Kw. Max rpm motore: 10000 rpm. Max rpm rotazione albero: 7800 rpm. Rapporto: 19:14. Raffreddamento automatico. Impugnatura singola. Avviamento a strappo facilitato. Primer: Sì. Capacità serbatoio: 1 lt. Diametro asta 28 mm. Peso 6,6 kg

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6708702	42,7 cc	PZ	1	1	A3060

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B28PS' MCCULLOCH



**67094** **McCULLOCH** **R23**  
CATEGORIA

Motore 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 28 cc, potenza 0,8 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo con 'Soft Start' (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Asta di trasmissione in due pezzi, che facilita il trasporto e riduce l'ingombro, Ø 26 mm, lunghezza cm.150. Impugnatura a delta regolabile. Ideale per i lavori più impegnativi. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno regolabile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6709400	1,1 Hp	PZ	1	1	00096-67.784.01

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'ROMEO 52' SBARAGLIA



**67089** **Sbaraglia** **R23**  
COMPRESSORI CATEGORIA

Cilindrata 51,7 cc. Motore 2 tempi. Potenza: 1,4 Kw. Max rpm motore: 10000 rpm. Max rpm rotazione albero: 7800 rpm. Rapporto: 19:14. Raffreddamento automatico. Impugnatura singola. Avviamento a strappo facilitato. Primer: Sì. Capacità serbatoio: 1 lt. Diametro asta 28 mm. Peso 7,7 kg

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6708902	52 cc	PZ	1	1	A3070

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B40P ELITE' MCCULLOCH



**67096** **McCULLOCH** **R23**  
CATEGORIA

Motore 2 tempi raffreddato ad aria, 'OxyPower' (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti, più coppia per una migliore efficienza di taglio), cilindrata 40 cc, potenza 1,5 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo con 'Soft Start' (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Asta di trasmissione Ø 26 mm, lunghezza cm.150. Impugnatura a delta regolabile. Efficace sistema antivibrazioni sull'asta e sull'impugnatura. Ideale per i lavori più impegnativi. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno doppia imbottita regolabile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6709600	2,0 Hp	PZ	1	1	00096-67.788.01

## PARASASSI UNIVERSALE



**67304** **R24**  
CATEGORIA

In polimero ad alta resistenza. Kit riduzione in gomma. Adatto a macchine di qualsiasi cilindrata. Monta su aste da Ø 24-26-28-30-32 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6730400		PZ	1	15	

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4T 'B428PS' MCCULLOCH




**67100** **McCULLOCH** **R23**  
CATEGORIA

Motore 4 tempi raffreddato ad aria, a benzina verde, cilindrata 28 cc, potenza 0,83 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo con 'Soft Start' (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Asta di trasmissione in due pezzi, che facilita il trasporto e riduce l'ingombro, Ø 26 mm, lunghezza cm.150. Impugnatura a delta regolabile. Efficace sistema antivibrazioni sull'asta e sull'impugnatura. Ideale per i lavori più impegnativi. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno regolabile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6710000	1,13 Hp	PZ	1	1	00096-76.222.01

## BRETELLA DIAGONALE STANDARD



**67308** **R24**  
CATEGORIA

Per decespuugliatori.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6730800		PZ	1	20	

## DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 IN 1 'B33PS'



**67102** **McCULLOCH** **R23**  
CATEGORIA

Ideale per l'uso frequente, il modello B33 PS+ è un decespuugliatore a benzina da 33 cc con asta in 2 pezzi e una potenza di 0,9 kW. Il modello B33 PS ha una testina portafilo Tap 'n Go e una larghezza di taglio di 52 cm. Con un peso di soli 5,5 kg, questo decespuugliatore a benzina è dotato inoltre di lama per erba a 3 denti, cessorio tagliasièpi e potatore ad asta. Include protezione combinata, cinghia singola standard, asta in 2 pezzi e impugnatura regolabile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6710202	1,2 Hp	PZ	1	1	00096-78.656.01

## BRETELLA DIAGONALE CON PATTA DI PROTEZIONE



**67310** **R24**  
CATEGORIA

Per decespuugliatori.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6731000		PZ	1	10	