




## PIASTRA INTERMEDIA DOPPIA PARETE



**75490**

**T13**  
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m<sup>3</sup>.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7549006	Ø 150/200 mm	PZ 1 1	
7549008	Ø 180/230 mm	PZ 1 1	
7549010	Ø 200/250 mm	PZ 1 1	
7549012	Ø 250/300 mm	PZ 1 1	

## ANGOLARE DI SUPPORTO MURALE




**75492**

**T13**  
CATEGORIA

In acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7549206	400x400x40 mm - per tubo Ø 150/200 mm	CP 1 1	
7549208	400x400x40 mm - per tubo Ø 180/230 mm	CP 1 1	
7549210	400x400x40 mm - per tubo Ø 200/250 mm	CP 1 1	
7549212	570x570x40 mm - per tubo Ø 250/300 mm	CP 1 1	

## GUARNIZIONE SILICONICA



**75502**

**T14**  
CATEGORIA

In gomma siliconica. Temperatura di esercizio dai -20°C ai 200°C. Larghezza mm 9.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7550200	Ø 80 mm	PZ 10 100	
7550202	Ø 100 mm	PZ 10 100	
7550204	Ø 110 mm	PZ 10 100	
7550206	Ø 120 mm	PZ 10 100	
7550208	Ø 130 mm	PZ 10 100	
7550210	Ø 140 mm	PZ 10 100	
7550212	Ø 150 mm	PZ 10 100	
7550214	Ø 160 mm	PZ 10 100	
7550216	Ø 180 mm	PZ 10 100	
7550218	Ø 200 mm	PZ 10 100	
7550220	Ø 230 mm	PZ 10 100	
7550222	Ø 250 mm	PZ 10 100	
7550224	Ø 300 mm	PZ 10 100	

## FASCETTA DI BLOCCAGGIO



**75504**

**T14**  
CATEGORIA

In acciaio inox.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7550400	Ø 80 mm	PZ 1 20	
7550402	Ø 100 mm	PZ 1 20	
7550404	Ø 110 mm	PZ 1 20	
7550406	Ø 120 mm	PZ 1 20	
7550408	Ø 130 mm	PZ 1 20	
7550410	Ø 140 mm	PZ 1 20	
7550412	Ø 150 mm	PZ 1 20	
7550414	Ø 160 mm	PZ 1 20	
7550416	Ø 180 mm	PZ 1 20	
7550418	Ø 200 mm	PZ 1 20	
7550420	Ø 230 mm	PZ 1 20	
7550422	Ø 250 mm	PZ 1 20	
7550424	Ø 300 mm	PZ 1 20	

## FASCETTA DI BLOCCAGGIO PER DOPPIA PARETE




**75506**

**T14**  
CATEGORIA

In acciaio inox.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7550606	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7550610	Ø 150 mm	PZ 1 1	
7550614	Ø 180 mm	PZ 1 1	
7550616	Ø 200 mm	PZ 1 1	
7550620	Ø 230 mm	PZ 1 1	
7550622	Ø 250 mm	PZ 1 1	
7550624	Ø 300 mm	PZ 1 1	

## COLLARE PER CANNE FUMARIE



**75510**

**T14**  
CATEGORIA

In lamiera zincata, spessore 1,5 mm, larghezza 28 mm. Completo di vite a doppio filetto M8x90 e tassello nylon Ø 10x60.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7551004	Ø 120 mm	PZ 1 50	
7551006	Ø 130 mm	PZ 1 50	
7551010	Ø 150 mm	PZ 1 50	
7551012	Ø 160 mm	PZ 1 50	
7551014	Ø 180 mm	PZ 1 50	
7551016	Ø 200 mm	PZ 1 50	
7551018	Ø 250 mm	PZ 1 50	
7551020	Ø 300 mm	PZ 1 50	

## COLLARE REGOLABILE PER CANNE FUMARIE



**75514**

**T14**  
CATEGORIA

In lamiera verniciata, spessore 1,5 mm, larghezza 25 mm. Completo di vite doppio filetto e tassello.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
7551400	Ø 80/140 mm - col. bianco	PZ 1 100	
7551402	Ø 140/200 mm - col. bianco	PZ 1 50	