

# SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



UNI EN 12209

## Serrature da applicare

Le serrature da applicare Viro sono adatte ad essere installate su porte interne ed esterne, sia in legno che in ferro, e garantiscono una lunga durata nel tempo.

### CARATTERISTICHE

**Cassa:**  
monoblocco in acciaio verniciato. Ologramma Viro per contrastare le possibili imitazioni.

**Coperchio:**  
posteriore in acciaio zincato passivato.

**Scrocco e catenaccio:**  
in ottone massiccio. Scrocco reversibile con una semplice operazione, azionabile dall'esterno con la chiave, dall'interno con tirante laterale bloccabile. Catenaccio a 2 o 3 mandate.

**Cilindri:**  
in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso (art. 714) o staccato (art. 712).

**Chiavi:**  
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

■ A richiesta, Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. [Profilo Universale Cilindri ricicrabili con specifico kit per ammaestramenti](#)

**Pomolo:**  
(solo per serie 7600) ergonomico, ottonato, dal lato interno.

**Meccanismo:**

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.


**Fornite con:**  
controbocchetta in acciaio verniciato, mostrina ovale in ottone (per versioni con cilindro esterno fisso - art. 714) o ghiera cilindro in ottone (per versioni con cilindro esterno staccato - art. 712) e viti di fissaggio.

**Confezione:**  
scatola individuale.

[Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.](#)

### DATI TECNICI

### VISUALIZZA APPLICAZIONI



#### SERIE 7500 - SCROCCO E CATENACCIO - DOPPIO CILINDRO - 2 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
■ 1.7501	40	80 x 92	24	015	655	1
■ 1.7502	50	100 x 92	24	015	710	1
■ 1.7503	60	120 x 92	24	015	770	1
■ 1.7504	70	140 x 92	24	015	835	1

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

#### SERIE 7510 - SCROCCO E CATENACCIO - DOPPIO CILINDRO - 3 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
* 1.7512	50	100 x 92	35	015	755	1
* 1.7513	60	120 x 92	35	015	815	1
* 1.7514	70	140 x 92	35	015	880	1

\* Articolo ad esaurimento

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 = cilindro esterno staccato o .714 = cilindro esterno fisso) e la versione (.1 = destra o .2 = sinistra).

Es. 1.7503.712.1 = Serratura da applicare, entrata 60 mm con cilindro esterno staccato, versione destra.

#### SERIE 7600 - SCROCCO E CATENACCIO - POMOLO INTERNO, CILINDRO ESTERNO STACCATO - 2 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
■ 1.7601.712	40	80 x 92	24	015	645	1
■ 1.7602.712	50	100 x 92	24	015	700	1
■ 1.7603.712	60	120 x 92	24	015	760	1
■ 1.7604.712	70	140 x 92	24	015	825	1

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

Far seguire al codice articolo, il codice della versione desiderata (.1 = destra o .2 = sinistra).

Es. 1.7603.712.2 = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm con cilindro esterno staccato, versione sinistra.

