



GLOVE

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZI – BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

GLOVE è un protettivo, idrorepellente specifico per l'impermeabilizzazione dei Terrazzi.

Protegge dalle infiltrazioni, dalle muffe ed efflorescenze. Idoneo su Gres, Klinker, Cemento, Calcestruzzo, Porfido e Ceramica.

- **TRASPIRANTE**
- **ANTI SGRETOLAMENTO**
- **NON INGIALLISCE**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**

UTILIZZO

APPLICABILE CON PENNELLESA A SETOLE CORTE O RULLO A PELO RASO

COME

- Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Lasciare asciugare almeno 24 ore e procedere a rimuovere eventuali residui di prodotto.

Attenzione: GLOVE teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 15°C e sotto il sole diretto. Prima dell'utilizzo assicurarsi che la confezione sia stata a temperatura ambiente per qualche ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Densità	0,850 kg/lit
Resa	6-10 m ² /lit
Flash Point	19°C
Composizione	Resine in solvente
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	1PM001
Codice Ean	8020089997758
Formato	1000 ml lattina
Confezione	12 lattine

Codice Prodotto	1PM005
Codice Ean	8020089997727
Formato	5 litri latta
Confezione	4 latte

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.