



# GOMMA LIQUIDA BANDA RINFORZANTE

## NASTRO IN TESSUTO RESISTENTE ED ELASTICO DA UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON BOSTIK RUBBER SEAL.



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Utilizzare Rubber Seal Nastro in Tessuto in combinazione con Rubber Seal per ricoprire crepe, fessure e suture e un più facile ottenimento dello spessore dello strato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillatura, protezione e riparazione di pressoché tutti i materiali, quali legno, calcestruzzo, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM (testare preventivamente), PVC, ecc. in combinazione con Rubber Seal.

### PROPRIETÀ

- 10 cm x 10 m
- Resistente ed elastico
- Buon potere assorbente
- Per ricoprire crepe, fessure e suture
- Semplifica l'ottenimento dello spessore dello strato

### PREPARAZIONE

**Utensili:** Forbici.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

1. Apply the first layer of Rubber Seal.
2. Place Rubber Seal Textile Tape (cut to the proper size)
3. Press firmly.
4. Immediately apply the second layer of Rubber Seal.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 60 mesi dopo la produzione.  
Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.