

stucco pronto in pasta per muri

**antiritiro
riempitivo
bianco
facile carteggiatura
rapida
spessore 0- 5 mm
finitura liscia**

**CARATTERISTICHE**

Stucco rasante pronto all'uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Permette la rasatura di pareti e soffitti in maniera veloce e pulita. Si applica a spessore o per finitura sottile, tal quale o con l'aggiunta di pochissima acqua. La facile applicazione e la scorrevolezza sulle superfici murali permettono un basso consumo ed un'alta resa. Si applica in spessori medi e sottili ed è specifico per rasature complete o ritocchi. Ottima e veloce carteggiabilità.

CAMPI D'IMPIEGO

Per pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,89 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	80% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Colore	Bianco	Attrezzi	Fratteggio in acciaio o spatola
COV contenuto	1 g/l	Resa indicativa	4-6 mq/kg secondo lo strato
Confezioni	20-5 kg	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

stucco pronto in pasta per muri

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare con frattazzo in acciaio (taloscia) o spatola in più strati a distanza di 2 - 3 ore tra loro.

Carteggiabile dopo 6 - 8 ore. Attendere 24 ore per i cicli di finitura.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.