

PRODOTTO**RIMEX 44****FORMATI DISPONIBILI**

750 ml , 5 l , 10 l , 20 l .

MISSIONE

Disossidante e disincrostante, elimina facilmente ogni traccia di ruggine e calcare.

CARATTERISTICHE

RIMEX44 è un disossidante disincrostante che elimina facilmente ogni traccia di ruggine e calcare. Può essere utilizzato per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture metalliche, per rimuovere le incrostazioni calcaree e le macchie ferruginose dai servizi igienico-sanitari, dalle vasche da bagno, dai lavandini e dai box doccia. Ottimo per disincrostante e dare brillantezza a rubinetti, pentole, stoviglie e lavelli di acciaio inox, alle pistre spargifiamma dei fornelli a gas, alle parti cromate di autovetture, ai manufatti di ottone e di rame, ai recipienti di vetro (bottiglie damigiane, vasi), ai pavimenti e rivestimenti di ceramica, ai serbatoi enologici di acciaio inox, ecc. RIMEX44 elimina le incrostazioni di malte cementizie da attrezzature e macchinari da cantiere (impalcature, betoniere, cazzuole, secchi, badili) ecc.

ISTRUZIONI D'USO

RIMEX44 si applica a pennello, a spruzzo, a immersione o con l'aiuto di una spugna. **IMPIEGO COME DISOSSIDANTE**, eliminare con una spazzola gli strati di ruggine scarsamente ancorati. Applicare RIMEX44 sulla superficie arrugginita, lasciare agire per 30 minuti circa, lavare abbondantemente con acqua corrente, asciugare e verniciare a fondo antiruggine. **IMPIEGO COME DISINCROSTANTE**, può essere utilizzato tal quale o diluito con acqua (es. 1:1 oppure 1:2) dipendentemente dallo strato di calcare da rimuovere. Prodotto molto concentrato, applicare poco prodotto tramite spugna, sulle superfici da disincrostante, lasciare reagire per alcuni minuti, insistendo eventualmente sulle incrostazioni più resistenti. Lavare abbondantemente con acqua pulita ed asciugare.

SMALTIMENTO

Per smaltire in maniera corretta RIMEX 44 verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

AVVERTENZEVerificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. DIXI S.R.L. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Non usare RIMEX44 su mattoni, laterizi, terrecotte, terraglie e maioliche, pietre naturali, pavimenti e rivestimenti di ceramica decorata. **NON MISCELARE CON ALTRE SOSTANZE CHIMICHE.**

NUMERO VERDE GRATUITO

800 58 73 25**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

COMPOSIZIONE

Acido fosforico, Inferiore a 5% tensioattivi non ionici.

CODICI BARRE

RIM001	8020501001438
RIM002	8020501001444
RIM003	8020501001452
RIM004	8020501001469

PEZZI PER CARTONE

RIM001	12 pz./cartone
RIM002	4 pz./cartone
RIM003	1 pz./cartone
RIM004	1 pz./cartone

NOTE**Elimina facilmente ogni traccia di ruggine e calcare.**