



# PROTECT

## PROTETTIVO PER LA STUCCATURA DELLE FUGHE

### DESCRIZIONE

**PROTECT** è una speciale formulazione, specifica per la protezione delle fughe durante la fase di stuccatura. Forma uno strato protettivo che evita l'adesione e la penetrazione dello stucco e dei coloranti nelle fughe.

- **SICURO**
- **DI FACILE UTILIZZO**
- **ALTA RESA PERCHE' DILUIBILE**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido bianco
Odore	Floreale
Densità a 20°C	1,030 kg/lit
Resa	3-40 m <sup>2</sup> /lit
Durata in magazzino	24 mesi (integro)
Composizione	Miscela di protettivi

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

T

### UTILIZZO

Superfici	Diluizione	Resa m <sup>2</sup>
Levigate	20%	20-40
Strutturate	50%	10-30
Delicate	Tal quale	3-8

Prima della stuccatura, applicare la soluzione su tutta la pavimentazione e lasciare asciugare per 12h. In seguito, effettuare la stuccatura.

Si applica con: RULLO – PENNELLO – SPRUZZO - STRACCIO

### CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	3MM001
Codice Ean	8020089989517
Formato	1000 ml flacone
Confezione	12 flaconi

Codice Prodotto	3MM005
Codice Ean	8020089989326
Formato	Tanica 5 litri
Confezione	4 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.