

WD-40 SPECIALIST.

LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI



Contiene Politetrafluoroetilene che fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata di utilizzo. Il Lubrificante ad Alte Prestazioni WD-40® Specialist si può applicare su tutti metalli, il vetro, il vinile, la gomma e la plastica. La sua formula permette un utilizzo a temperature che vanno da -20°C a +100°C. Formula certificata H2 da NSF.



INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Colore	Giallo torbido
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +100°C
Densità relativa (liquido)	0.75 - 0.78
Idrosolubilità	Non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0.38 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	453 kg
Registrazione NSF	Categoria H2, n° 145377

RACCOMANDATO PER:

Assi • Idraulica • Elettrotensili • Ingranaggi • Utensili di precisione • Boccole • Nastri trasportatori • Guide • Manovelle • Funì metalliche • Verricelli...



- Lubrificazione eccellente e duratura
- Applicazione multimateriale
- Prolunga la vita di attrezzi ed utensili

400 ml