

Trapano avvitatore con percussione CXT®

HP333DSAJ

12Vmax • 30 Nm • 0 - 450/ 0 – 1.700 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 12Vmax 10 mm 30Nm

Trapano avvitatore con percussione, per avvitatura e foratura con o senza percussione, 2 livelli di velocità: 0-450 e 0-1.700g/min. Regolazione della frizione su 20 posizioni + trapano e la coppia massima è pari a 30 Nm. Mandrino autoserrante. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale addetto alla manutenzione. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro con funzioni di pre-bagliore e post illuminazione. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e acqua. Fornito con due batterie 2,0Ah BL1021B, caricabatteria



SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
Velocità a vuoto	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	30 / 14 Nm
Regolazione frizione	20
Diametro max foro in legno	21 mm
Diametro max foro in muratura	8 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	8 mm
Diametro max foro in acciaio	10 mm
Capacità mandrino	0,8 - 10 mm
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,1 - 1,3 kg
Dimensioni prodotto	193 x 66 x 212 mm
Tensione nominale della batteria	12 V

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381872959

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784244-7

Inserto PH2 - 50 mm, doppia testa



346909-5

Gancio



456128-6

Protezione batteria CXT®



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



838312-9

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197363-4

Caricabatterie CXT®



197396-9 (2x)

Batteria CXT®

