

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA513RTJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno motore ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirivolo permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. È presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito con 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45'



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**  
MOTOR  
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria       | 18 V                          |
| Piattaforma LXT                        | ✓                             |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                        |
| BL Motor                               | ✓                             |
| Max Potenza Erogata                    | 660 W                         |
| Velocità a vuoto                       | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Diametro del foro (diametro dell'albero)                        | 22,23 mm               |
| Diametro disco abrasivo   | 125 mm                 |
| Funzione antirivolo (interruttore NVR)                          | ✓                      |
| Freno elettronico   | ✓                      |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco                          | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Levigatura a Disco        | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle<br>Superfici              | 6,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello potenza sonora  | 90 dB(A)               |

**Codice EAN 0088381853620**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**158237-4**

Impugnatura AVT



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**839252-4**

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 – 230mm



**196845-3**

Cuffia di aspirazione 115/125mm



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**839252-4**

Vassoio preformato

