

# Termosoffiatore

## HG5030K

1.600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C

**Termosoffiatore 1,600W 500° - 2 Vel**

Termosoffiatore base da 1,600W dotato di impugnatura ergonomica per un uso impegnativo in diverse applicazioni, compresa la sverniciatura. Due impostazioni di calore e di flusso d'aria: velocità 1 - 350° per formatura, velocità 2 - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, saldatura e operazioni di induritura. Fornisce fino a 500L/min a 500°C. Accessori in dotazione: 4 ugelli, valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1600 W
Portata massima	300 / 500 L/min
Range temperatura	350 - 500 °C
Range temperatura	500 °C
Temperatura variabile	✓
Interruttore di sicurezza termica	✓
Peso senza cavo	0,56 kg
Dimensioni prodotto	233 x 80 x 208 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m

**Codice EAN 0088381857321**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI OPTIONAL

**PR00000029**

Ugello a fessura larga



**PR00000030**

Ugello riflettore



**PR00000031**

Ugello di riduzione



**PR00000032**

Ugello per saldatura a



**PR00000033**

Ugello a riflessione



**PR00000034**

Ugello a saldare



**PR00000035**

Rullo di pressione



**PR00000036**

Bacchette per saldatura per ABS



**PR00000037**

Bacchette per saldatura (HDPE)



**PR00000038**

Bacchette per saldatura (PP)



**PR00000039**

Ugello per saldatura rapida



**PR00000041**

Set raschietto



**PR00000042**

Raschietto per angoli e bordi

