

# Levigatrice orbitale

## BO4566

200 W • 100 x 164mm • 14.000 g/min

Levigatrice orbitale 200W con pattino rettangolare in alluminio

Levigatrice orbitale 110x164mm con pattino rettangolare in alluminio, 200W e orbita da 1,5mm, velocità di oscillazione molto elevata (fino 14.000orb/min), piastra molto sottile ideale per persiane. Cavo alimentazione 2m. Sacchetto raccogli-polvere in dotazione.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	200 W
Vibrazioni per minuto	14000 min <sup>-1</sup>
Orbite al minuto	- 14000 min <sup>-1</sup>
Dimensioni platorello	164 x 100 mm
Dimensioni carta abrasiva	102 x 166 mm
Diametro orbita levigatura	1,5 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m
Livello pressione sonora	81 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,1 kg
Dimensioni prodotto	197 x 100 x 137 mm
Colpi al minuto	28000 min <sup>-1</sup>
Livello Vibrazione, Levigatura Lamiera	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura Lamiera	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381081771**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro



# PRODOTTI CORRELATI