

Trapano a percussione 500W RPD500-G

RYOBI



- Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort



Potenza	500W
Velocità a vuoto (giri/min)	3,000
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	25/ 13/ 13
Peso (Kg)	1.6
Codice prodotto	5133001832
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	13
Codice EAN	4892210122766
Equipaggiamento standard	Impugnatura anteriore regolabile a 360°
Fornibile in	Oltre il 75% di cartone riciclato
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	106.0
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	106
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	95.0
Percussione 1 [colpi/min]	0-50,000
Tipo mandrino	Autoserrante
Velocità a vuoto (giri/min)	3,000
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.1
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	15.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	3.6

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C