

- ✓ Laser a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte le linee possono essere attivate individualmente o simultaneamente
- ✓ Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- ✓ Raggio di azione fino a 30M
- ✓ Due linee verticali si incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per il trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- ✓ Accuratezza $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ✓ Protezione IP54
- ✓ Supporto per muro con magneti integrati incluso



Accuratezza	$\pm 0.2 \text{ mm/m}$
Auto-livellamento (°)	3
Batteria inclusa	3 x AA
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Codice EAN	4058546339012
Colore del punto a piombo	Rosso
Colore laser	Verde
Compatibilità ricevitore	Detektor s frekvenci 10kHz
Fornibile in	Scatola di cartone
Lunghezza d'onda [nm]	520 $\pm$ 10
N.ro batterie in dotazione	3
Portata (m)	30.0
Portata con ricevitore (m)	50M with 10 kHz frequency
Profondità max (m)	30M
Proiezione laser	Orizzontale, 2x Verticale, Croce, Piombo
Temperatura di conservazione (°C)	-20 ~ +60
Tempo di auto-livellamento [s]	3 ~ 5
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Tipo batteria	Alcaline

