

- ✓ Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- ✓ 2 velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min
- ✓ Fino a 30.400 c/min in modalità percussione
- ✓ Solo 1,4 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- ✓ 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- ✓ Mandrino 13 mm
- ✓ Compatibile con tutto il sistema PRO18V
- ✓ Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- ✓ 2 velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min



| | |
|---|--------------------|
| Cap max foratura legno (mm) | 54 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 13 |
| Capacità batteria (Ah) | - |
| Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) | 54 / 13 / 13 |
| Codice EAN | 4058546348250 |
| Coppia max (Nm) | 60 |
| Fornibile in | Scatola di cartone |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 28800 |
| Indicatore stato di carica | Si |
| LED | Si |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 |
| Nro batterie in dotazione | 2 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 1,65 |
| Tempo di ricarica batteria | - |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 500 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1900 |
| Voltaggio (V) | 18 |

