

- ✓ Potente motore da 1500 watt
- ✓ Foratura diamantata a secco doppia velocita'
- ✓ Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
- ✓ Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo
- ✓ Scatola ingranaggi a 2 velocita'
- ✓ Elettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
- ✓ Modalità softstart
- ✓ Fornito con impugnatura addizionale e adattatore M18/16 fixtec



Cap max foratura muratura (mm)	162
Codice EAN	4002395198955
Filettatura albero	M 18 x 2,5
Fornibile in	Valigetta
Frequenza di percussione (colpi/min)	48.000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	111
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	100
Peso (Kg)	4,2
Potenza (W)	1500
Potenza resa (W)	820
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3000
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vibration percussion drilling into concrete [m/s <sup>2</sup> ]	13
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	3,6
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	20
Vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	<2,5

